

LYD-81 系列


金屬殼/反螺牙

可做耐切銷液型




■ 尺寸圖

LYD-81R / LYD-81R-QD




LYD-81D, LYD-81N, LYD-81P / LYD-81D-QD, LYD-81N-QD, LYD-81P-QD




單位:mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)




*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 溝槽尺寸圖



■ 固定鋼帶/夾具



單位:mm

■ 規格表

型 號	LYD-81R	LYD-81D	LYD-81N	LYD-81P
接 線 圖				
規格說明	2 線式			3 線式
配線方式	SPST常開型			電子式無接點, 常開型
開關邏輯	有接點			無接點 NPN 型
輸出接點型式	無接點			無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5~120V DC/AC			5~30V DC
最大開關電流	100mA max.			80mA max.
接點容量(註1)	10W max.			2.2W max.
消耗電流	-			10mA @ 24V DC max.
內部電壓降	3.5V max.			0.5V @ 50mA max.
洩漏電流	-			0.01mA max.
指示燈顏色	紅色 LED			
電線	ø2.6, 2C, PVC			ø2.6, 3C, PVC
最大切換工作頻率	200Hz			1000Hz max.
感應磁場強度(註2)	70高斯			40高斯
使用溫度範圍	-10~70°C			
耐衝擊(註3)	30G			50G
耐振動(註4)	9G			
保護構造等級	IEC 60529 IP67			
保護回路(註5)	1			3,4

註:1.不可超過接點容量 (P=VxI).

2.量測使用之標準磁石: Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻, 持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

磁性傳感器

壓力傳感器

安裝配件

導線接頭